



Penfloor Restorer

En vattenburen uretanförstärkt akryldispersion avsedd för dammbindning av betong- och asfaltgolv

Egenskaper:

En vattenburen uretanförstärkt akryldispersion avsedd för dammbindning av betong- och asfaltgolv. **Penfloor Restorer** tränger ner i betongen och förhindrar därigenom dammbildning samt ger en lättstädad yta. **Penfloor Restorer** har god resistens mot oljor och kemikalier. Är dessutom lämplig att applicera ovanpå Bacca Trafikfärg, för att öka dess slitstyrka vid hårt trafikerade ytor.

Anvisningar:

Ytan rengöres noga från fett, olja och lösa partiklar.

Applicering:

Penfloor Restorer påföres med dubbelvikt cellgummiskrapa eller målningsrulle. Dammbindaren appliceras 2 gånger för att ge golvytan ett jämt utseende. Nedre temperurgräns för försegling är +10°C.

Rengöring av redskap:

Gummiskrapor och rollers rengörs med vatten omedelbart efter avslutat arbete.

TEKNISK DATA:

Typ:	Uretanförestärkt akryldispersion
Densitet:	1,0 kg/liter
Torktid:	Dammtorr efter ca 1 timma.
Åtång:	ca 15 m ² /liter
Konsistens:	Mjölaktig lättflytande vätska
Lukt:	Obetydlig
Emballage:	25-liters och 5-liters plastdunk

Bacca ByggKemi AB



Adress
Orrekulla Industrigata 30A
425 36 Hisings Kärra

Telefon: +46 (0)31 570080

Telefax: +46 (0)31 570084

Org.nr: 556756-0858

e-post: bacca@bacca.se

Säte: Västra Götalands Län

www.bacca.se