



POWERCLEANER

Effektivt för allmän rengöring – går i skurmaskin

SPECIELLT AVSETT FÖR

Power Cleaner är avsett för snabb rengöring av alla typer av golv (utom sådana med heltäckande mattor). Avlägsnar gammal hård golvvax. Utmärkt att använda i golvscurmaskiner. Även lämpligt för allmän rengöring, till fönster och målade ytor. Används tillsammans med **Formula 611** efter sanering av industribränder.

VERKNINGSSÄTT

Power Cleaner är uppbyggd på detergenter och är måttligt alkalisk. Det luckrar upp och lösgör smutsen från underlaget utan att angripa detsamma. Helt lösligt i varmt och kallt vatten, även i hårt vatten. Lämnar ingen hinna efter tvättningen. **Power Cleaner** skummar ej.

ANVÄNDNINGSSÄTT

Golvrengöring

Lätt rengöring

1 del **Power Cleaner**: 20 till 100 delar vatten.

Svår rengöring

1 del **Power Cleaner**: 2 till 20 delar vatten

Borttagning av intorkad vax i tjocka skikt

1 del **Power Cleaner**: 1 till 10 delar vatten.

(Blandning 1:1 användes endast vid mycket svåra förhållanden). Vid golvrengöring läggs **Power Cleaner**-lösningen på med skurmaskin, borste, svamp eller lågtrycksspruta. Vid svår rengöring bör medlet få verka i 1 till 10 minuter. Vid vaxborttagning i 5 till 30 minuter innan lösningen tas bort och eftersköljning med vatten sker.

För användning i golvscurmaskiner rekommenderas blandning 1 del **Power Cleaner**: 50 till 100 delar vatten.

Ångrengöring

Samma blandning som för golvscurmaskiner

Neddoppningstank

Blandning 1 del **Power Cleaner**: 2 till 10 delar vatten. Avfettningen blir mycket effektivare med varmt vatten.

Allmän rengöring

Desinfektion av livsmedelsindustrier- lager, och butiker, av djurstallar, hönshus och pälsfarmar, av sanitära anläggningar som badhus, bastu, offentliga toaletter o.dyl. **Power Cleaner**-lösningen pålägges gärna varmt med lågtrycksspruta, borste eller svamp och sköljs av efter 10 min. helst med varmt vatten.

FÖRSIKTIGHET

Power Cleaner är helt säkert vid användning i rekommenderade koncentrationer på de flesta ytor, även gummi och plast. **Power Cleaner** är alkaliskt och man bör därför undvika långvarig kontakt med huden. (Framst med tanke på den uttorkning av huden, som tvättmedel alltid ger). Använd PVC-handskar.

REFERENSER

Power Cleaner används av många saneringsfirmor i Sverige samt av storindustrier såsom Iggesunds Bruk, ASSI Domän, Frövi Pappersbruk etc.

TEKNISK DATA:

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Power Cleaner Innehåller | Hydroxider Fosfat Aminer Detergenter Lösningsmedel (glykoletrar) (Ingående detergenter är anjon- och nonjonaktiva) | Fri alkalitet | Ca 4,4 räknat som KOH |
| | | Total alkalitet | Ca 8,6 räknat som KOH |
| | | Fosfathalt | Ca 10% |
| | | Löslighet | Fullständigt löslig i vatten |
| Densitet | 1,18 | Spädnings- medel | Varmt eller kallt vatten |
| Aktivhalt | Ca 50% | Hantering | Avger ej giftiga ångor |
| pH | Ca 12 | Korrosions- risk | Ingen. Rostande material blir absolut rena efter behandling och måste därför rostskyddsbehand- las. |
| Frys punkt | -16° C (Föstörs ej vid frysning) | Övrig kemisk påverkan | Ingen |
| Dimpunkt | Ca 10° C | Biologisk påverkan | Ingen. Ingående detergenter är fullständigt biologiskt nedbrytbara. |
| Flampunkt | Ingen | Förpackning | 200-lit fat och 25-liters dunkar |
| Färg, utseende Konsistens | Klar, nästan färglös vätska | | |
| Lukt | Svag lukt av lösningssmedel | | |



Bacca ByggKemi AB

Adress

Orrekulla Industrigata 30A
425 36 Hisings Kärra

Telefon: +46 (0)31 570080**Telefax:** +46 (0)31 570084**Org.nr:** 556756-0858**e-post:** bacca@bacca.se**Säte:** Västra Götalands Länwww.bacca.se